LUBRIFICANTI

# 100% SINT SAE 5W-40
# BENZINA TURBODIESEL

**API SL/CF**
**ACEA A3/B4**
**MB 229.3**
**VW 502.00 e 505.00**

## DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo: assicura eccezionali prestazioni motoristiche che gli consentono di superare brillantemente tutte le più aggiornate specifiche costruttori.

Ai massimi livelli delle classifiche motoristiche API ed ACEA, è la risposta a marchio Tamoil alle sempre più severe esigenze di lubrificazione dei moderni motori di autovetture

Il **100% SINT SAE 5W-40 BENZINA TURBODIESEL** è caratterizzato da:

- *fluidità ottimale a freddo: lubrifica immediatamente tutti gli organi meccanici anche in caso di partenze con temperature esterne inferiori a -25°C;*
- *massima protezione del motore, grazie alla completa additivazione antiruggine, antiossidante ed antiusura;*
- *bassa viscosità a freddo, con effettive riduzioni nel consumo di carburante (fuel economy);*
- *bassa volatilità, con conseguenti ridotti consumi di olio.*

Il **100% SINT SAE 5W-40 BENZINA TURBODIESEL** è quindi indicato per la lubrificazione di qualsiasi tipo di motore, a benzina od a gasolio, turboalimentato o meno, ed è particolarmente consigliabile anche in presenza di marmitte catalitiche.

# CARATTERISTICHE TIPICHE 100% SINT SAE 5W-40 BENZINA TURBODIESEL

| CARATTERISTICHE | METODO | VALORI TIPICI | UNITA' DI MISURA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Densità a 20°C | ASTM-D-1298 | 0.851 | Kg/l |
| Viscosità a 100°C | ASTM-D-445 | 13.51 | cSt |
| Indice di viscosità | ASTM-D-2270 | 171 | |
| Infiammabilità | ASTM-D-92 | 228 | °C |
| Punto di scorrimento | ASTM-D-97 | -39 | °C |

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.