SCHEDA TECNICA

LAVABILE INTERNI

Idropittura lavabile per interni

Descrizione

Idropittura lavabile profumata per interni. Dotata di buona traspirabilità, copertura e un buon punto di bianco. Facile da applicare, assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Per l'applicazione in ambienti umidi, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superfice sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua oppotunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalita di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di LAVABILE con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano +/- 10 mq / l	**Secco al tatto** 35' - 1h
Aspetto e finitura OPACO / LISCIA	**Secco in profondità** 20 - 24 ore
Colori BIANCO	**Sovraverniciabile** 5 - 6 ore
Esterni / Interni NO / SI	**Peso specifico** 1,61 ± 0,05 g/cm³
Applicazione  pennello  rullo  spruzzo	**Viscosità** 14.000 - 17.000 cps
Diluizione CON ACQUA  30%  25%  40%	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 **75 g/l**
dal 1/1/2010 **30 g/l**

LAVABILE INTERNI contiene COV g/l 2,7

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore