SCHEDA TECNICA

QUARZO LISCIO TOP QUALITY

Pittura murale acrilica al quarzo per esterno

Descrizione

Rivestimento murale acrilico fino al quarzo di aspetto liscio ed opaco. É dotato di ottima resistenza alle intemperie e buon potere riempitivo ed uniformante del supporto. Maschera bene le imperfezioni delle pareti.

Preparazione dei supporti

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con uno stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalita di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di QUARZO LISCIO TOP QUALITY con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 9 - 10 mq / l	**Secco al tatto** 35' - 1h 20'
Aspetto e finitura OPACO / LISCIA	**Secco in profondità** 20 - 24 ore
Colori BIANCO	**Sovraverniciabile** 6 - 8 ore
Esterni / Interni ESTERNI	**Peso specifico** 1,62 ± 0,05 g/cm³
Applicazione pennello rullo spruzzo	**Viscosità** 15.000 - 20.000 cps
Diluizione CON ACQUA 30% 25% 40%	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura per pareti esterne di supporto minerale. Base ACQUA c / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 **40 g/l**
QUARZO LISCIO TOP QUALITY **contiene COV g/l** **1.1**

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore