SCHEDA TECNICA

VERNICE PER TETTI

Pittura acrilica per tetti

Descrizione

Rivestimento elastico a base di resine acriliche. Dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, è insensibile allo sfarimento superficiale ed alla perdita di colore. Grazie al suo elevato potere ancorante trova applicazione come protezione e decorazione su molte superfici come cemento, supporti minerali ecc. o come finitura su manti di asfalto, guaine bituminose e impermeabilizzanti vari. Ottima la resistenza al calpestio.

Preparazione dei supporti

Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita - applicare una mano di fissativo opportunamente diluito lasciandolo essiccare per circa 4-5 ore.

Modalita di applicazione

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto - applicare due mani di VERNICE PER TETTI con un intervallo di circa 5 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 6 - 7 mq / kg	**Secco al tatto** 1 - 2 ore
Aspetto e finitura OPACA	**Secco in profondità** 20 - 24 ore
Colori GRIGIO - ROSSO - VERDE	**Sovraverniciabile** 4 - 5 ore
Esterni / Interni ESTERNI	**Peso specifico** 1,63 ± 0,05 g/cm³
Applicazione  pennello  rullo	**Viscosità** 15.000 - 19.000 cps
Diluizione CON ACQUA  20%  15%	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** kg 20

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura monocomponente ad alte prestazioni CategoriaA/i tipo BA
Valore limite UE max per questo prodotto: **dal 1/1/2007 140 g/l**
dal 1/1/2010 140 g/l
VERNICE PER TETTI contiene COV max 6 g/l

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore