SCHEDA TECNICA

OLIO EMULSIONABILE

(DISARMANTE PER CEMENTO)



L' Olio Emulsionabile è un olio additivato di emulatore che permette di ottenere in acqua emulsioni lattiginose estremamente stabili.

Proprietà

L'Olio Emulsionabile è indicato per il taglio e la lavorazione con torni e trapani su acciaio, ghisa, ferro.
Viene utilizzato anche come disarmante per cemento armato.
Prodotto pronto all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE	METODO	U.M.	LIMITI	VALORE TIPICO
Stato fisico	A Vista		Liquido	Liquido
Colore	A Vista		Paglierino	Paglierino
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/l	0.900-0.950	0.920
Viscosità a 50°C	ASTM D 445	cSt	11 – 20	15
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	>=20.5	23
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

Maggio 2018

SCHEDA TECNICA

Istruzioni d'uso

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico. Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda informativa.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

Maggio 2018