SCHEDA TECNICA
(Milano, Gennaio 2010)

Henkel
Adhesive Technologies

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78 – 20157 Milano
www.henkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX NASTRO AMERICANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nastro adesivo ad elevata resistenza in polietilene coestruso

CAMPI DI IMPIEGO
Nastro universale per ogni riparazione, multiuso e multifunzione, ideale per il fai da te.
Adatto per un intervento su perdite d'acqua (tubazioni lavandino e scarico lavatrice) e d'aria da condotti (impianti di condizionamento, tubi aspirapolvere, etc…), riparazioni e fissaggio di cavi e pannelli in allestimenti fieristici.
Utilizzabile per applicazioni decorative o riparazioni su caschi, zaini, biciclette e moto, racchette da tennis.
Pattex Nastro Americano è caratterizzato da elevata resistenza e impermeabilità ad aria ed acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di supporto	Polietilene coestruso
Tipo di adesivo	Hot Melt
Colore nastro	Grigio
Spessore del nastro	165 micron circa
Caratteristiche del supporto	Rinforzato con garza sintetica
Adesività	700 g/cm circa (su acciaio)

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO
Srotolare e applicare il nastro su superfici pulite e asciutte evitando di toccare la parte adesiva.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A. – Via Madrid 21 – 24040 Zingonia (BG).