SCHEDA TECNICA
(Milano, Novembre 2010)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a contatto universale con contenuto di cicloesano < 0,1%.

CAMPI DI IMPIEGO

Incollaggio di gomma, gomma spugna, cuoio, moquettes, feltro, sughero a se stessi ed a supporti diversi quali metallo grezzo o verniciato, legno, muratura; impiallacciatura o laminati a legno e derivati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi
Aspetto:	Fluido di colore giallo/nocciola
Peso specifico:	0,89 g/cm^3 circa
Viscosità Brookfield:	2300 mPas circa
Tempo aperto:	ca. 50 minuti (in funzione di temperatura e umidità)
Tempo di presa:	Immediata
Tempo indurimento finale:	3 giorni circa (in funzione dei materiali e della pressione applicata)
Resistenza alla temperatura:	Fino a 110°C

STOCCAGGIO

Il prodotto deve esser conservato nei contenitori originali, ad una temperatura di 15-20°C. Se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso, adesivi preesistenti; pulire eventualmente con solventi.

Applicazione

Mescolare accuratamente l'adesivo prima dell'uso.
Stendere l'adesivo con spatola dentellata o con pennello su entrambi i supporti senza metterli a contatto. Fare evaporare completamente i solventi per circa 10-15 minuti, a seconda dello strato di adesivo applicato e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità) in cui si opera.
Mettere a contatto le due superfici esercitando una pressione uniforme, breve ma forte (ad es. martellando o rullando) avendo cura di non imprigionare bolle d'aria. Il pezzo così incollato può essere immediatamente movimentato. Per rimuovere tracce di adesivo fresco e per la pulizia degli attrezzi utilizzare un solvente (es.acetone).

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta. Si consiglia di aerare il locale in cui si opera per evitare l'accumulo di vapori.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).