SCHEDA TECNICA
(Milano, Settembre 2010)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX CONTACT ADESIVO TRASPARENTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo poliuretanico a solvente.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su pelle, cuoio, legno, carta e cartone, feltro, sughero, metallo, materie plastiche flessibili, rigide o telate (escluso PE, PP e PTFE).
Può essere utilizzato per incollare o riparare numerosissimi oggetti.
In casa: borse, scarpe, portafogli e cinture in pelle, rilegature di libri poltrone e divani in pelle/sky, pannelli decorativi in sughero, oggetti vari quali cofanetti, portacarte e portagioie.
Nel tempo libero: particolari di tende da campeggio, piscine in PVC per bambini, copertine e moquettes di automobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Resine poliuretaniche in solventi
Peso specifico:	0.89 g/cm^3 circa
Tempo aperto:	15-20 minuti
Resa:	250÷350 g/m²

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Proteggere dal gelo. Conservare tra +5°C e +40°C. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Eliminare ogni traccia di polvere, sporco o unto dalle superfici da incollare. Applicare un sottile strato adesivo preferibilmente su tutta la superficie di entrambe le parti ed attendere l'evaporazione dei solventi per circa 10-15 minuti. Porre a contatto le due superfici premendo in modo energico ed uniforme. Fare attenzione a posizionare in modo corretto: l'incollaggio è forte ed immediato e non riposizionabile.
Non è adatto per l'incollaggio di polistirolo espanso.

NOTE

Pattex Adesivo Trasparente non ingiallisce ed è inattaccabile dai plastificanti contenuti nei materiali flessibili.
Consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).