

Articolazione in acciaio stampata e verniciata: massima sicurezza e stabilità di alto livello.
Steel pressed knuckle: maximum safety and high-level stability.



Piattaforma in alluminio pressofuso con nervature di rinforzo e profilo sagomato: massima robustezza e solidità, maggiore resistenza alle sollecitazioni dinamiche; minore peso, coniuga resistenza con leggerezza.
Die-casted aluminium platform with reinforced structure, making the ladder stronger and firmer.



Corrimano in alluminio elettrosaldato, assente sul modello da 3 gradini.
Aluminium handrail, absent on the 3 steps model.





Vaschetta portaoggetti in polipropilene, con gancio.
Tool tray.



NUOVO!

Gradino zigrinato da 110 mm, con profilo stondato antitaglio, fissato tramite ribordatura, con struttura portante in tubolare.
110 mm width step, reinforced by a tubular structure.



Corda antiapertura.
Security rope.

NUOVO! Piedini in gomma antiscivolo zigrinati e fissati ai montanti, per una massima aderenza al terreno.
Non-slip rubber feet, knurled and blocked to the stringers; maximum ground grip.

PORTATA LOAD	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION
kg 150	EN 131 D.Lgs. 81/08

Modello Model	Codice Code			h max.	H L P				
		mm	mm	m	H x L x P cm	cm	cm	m³	kg
3 GRADINI	AL752	60x22	50x22	2,63	136x43x13	136	63	0,076	6,20
7 GRADINI	AL756	60x22	50x22	3,60	239x53x13	239	160	0,165	10,80
8 GRADINI	AL757	60x22	50x22	3,84	265x56x13	265	184	0,193	12,00
10 GRADINI	AL770	60x22	50x22	4,32	317x61x13	317	232	0,256	14,10
12 GRADINI	AL790	60x22	50x22	4,81	369x67x13	369	281	0,321	16,60