SALATI & Montepietra S.r.l.

Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate
PEFC/18-31-154
www.pefc.it

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO

La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto, ottempera a quanto prescrive il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 CODICE DEL CONSUMO, il presente prodotto non è soggetto alla marcatura CE prevista dalla direttiva 89/106

Denominazione legale/merceologica: *CONTROTELAIO IN LEGNO*
Nome commerciale: **domo *PIU' 100 HAUS***
Tipologia: ***CONTROTELAI UTILIZZABILI PER 5-7 LARGHEZZE DI PORTE***
Ragione sociale del produttore: *Salati & Montepietra srl – via Claudia n° 53/a – 42024 Castelnovo di Sotto RE*

COMPONENTI DEL PRODOTTO E MATERIALI IMPIEGATI

Struttura: ***LEGNO MASSICCIO DI ABETE ROSSO, ESSICCATO AL 15%, PIALLATO, SPESSORE FINITO mm. 20, CERTIFICATO PEFC***
Trattamento di impregnazione e/o finitura: ***NESSUNO***
Assemblaggio: ***SPINOTTI DI FAGGIO***
Ancoraggio: ***ZANCHE IN LAMIERA di ACCIAIO ZINCATO dim. 70x100x0,7 mm***
Distanziali: ***IN LEGNO DI ABETE ESSICCATO N. 2 PZ. SEZ. 20X25X1040 E N. 2 PZ. SEZ. 20X25X420 (ANGOLARI) E N. 8 CHIODI 2,5X50 PER IL FISSAGGIO***

MODALITA' DI POSA: *1)incastrare gli spinotti di uno dei due montanti nei fori del traverso in corrispondenza della misura luce netta interna, del controtelaio, prescelta 2)incastrare gli spinotti del secondo montante all'altro estremo del traverso 3)inchiodare i distanziali in legno (1040 mm.) nella parte terminale del controtelaio mantenendo la stessa misura del traverso superiore. Inchiodare gli angolari(420 mm.) nella parte in alto del controtelaio, in modo obliquo, fissando il traverso al montante formando così un angolo di 90° 4)segare l'estremo del traverso e dei distanziali eventualmente in esubero 5)aprire le zanche 6)ancorare al muro 7)non rimuovere i distanziali prima che il controtelaio sia saldamente vincolato al muro*

Manutenzione ordinaria e/o straordinaria: *non e' prevista alcuna manutenzione*

Precauzioni d'uso: *Evitare usi impropri o inadeguati al prodotto.*

Eventuali sostanze dannose alla salute: *Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo nè agli animali o all'ambiente.*

Modalità di stoccaggio: *Il materiale deve essere immagazzinato e conservato in ambienti coperti in cui la temperatura sia compresa tra –10° e +40° con umidità del 60-70%, disposto protetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme inadeguate. L'imballo non è impermeabilizzato contro la pioggia e l'umidità pertanto non collocare in luoghi soggetti ad infiltrazione di umidità. Non è possibile appoggiare o sovrapporre materiale di altra natura in prossimità dei colli del materiale fornito.*

Modalità di smaltimento: *Quando il prodotto non è utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quanto altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.*