CONTROTELAIO PER ANTA SCORREVOLE A SCOMPARSA

SCHEDA TECNICA A UNA ANTA CONTROTELAIO SCORREVOLE					
VERSIONE INTONACO AD UNA ANTA LATERALE *SPESSORE 105 mm.*					
SEDE CASSA INTERNA mm. 68					
CODICE	**SPES. MURO**	**MISURA LUCE**	**MAX . INGOMBRO**		
A 60	**105**	**600 X 2.100**	**1.300 X 2.200**		
A 70	**105**	**700 X 2.100**	**1.500 X 2.200**		
A 80	**105**	**800 X 2.100**	**1.700 X 2.200**		
A 90	**105**	**900 X 2.100**	**1.900 X 2.200**		
A100	**105**	**1.000 X 2.100**	**2.100 X 2.200**		

Le misure sono espresse in mm.

.

Caratteristiche tecniche

A) PANNELLI STRUTTURA REALIZZATA CON LAMIERA ZINCATA PRIMA SCELTA A SPESSORE CARATTERIZZATA DA PROFONDE NERVATURE DI IRRIGIDIMENTO LUNGO DA DIREZIONE VERTICALE CHE LO RENDONO AUTOPORTANTE.

B) LA RETE IN ACCIAIO ZINCATO A MAGLIA FITTA AGGANCIATA DIRETTAMENTE AL PANNELLO SENZA PUNTI DI SALDATURA CHE POTREBBERO FAVORIRE LA FORMAZIONE DI RUGGINE.

C) GUIDA SCORREVOLE MOVIMENTO E COSTITUITA DA UN PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CHE OFFRE CARATTERISTICHE DI ELEVATA RESISTENZA .

D) CARRELLI AUTOPORTANTI COSTRUITI CON MATERIALI DI ASSOLUTA ROBUSTEZZA CON RUOTE IN NYLON E CUSCINETTI AD AGHI CEMENTATI PER UNA PERFETTA SCORREVOLEZZA E SILENZIOSITA'.
PORTATA carrelli 80 kg. Su richiesta portata 120 kg. E 160 kg.