CONTROTELAIO PER ANTA SCORREVOLE A SCOMPARSA

SCHEDA TECNICA A UNA ANTA CONTROTELAIO SCORREVOLE					
VERSIONE PER CARTONGESSO AD UNA ANTA LATERALE *PER MONTANTE 75*					
SEDE CASSA INTERNA mm. 61					
CODICE		**MISURA LUCE**	**MAX . INGOMBRO**		
C 60		**600 X 2.100**	**1.300 X 2.200**		
C 70		**700 X 2.100**	**1.500 X 2.200**		
C 80		**800 X 2.100**	**1.700 X 2.200**		
C 90		**900 X 2.100**	**1.900 X 2.200**		
C100		**1.000 X 2.100**	**2.100 X 2.200**		
C110		**1.100 X 2.100**	**2.300 X 2.200**		
C120		**1.200 X 2.100**	**2.500 X 2.200**		

Le misure sono espresse in mm.

Caratteristiche tecniche

A) PANNELLI STRUTTURA REALIZZATA CON LAMIERA ZINCATA PRIMA SCELTA A SPESSORE CARATTERIZZATA DA PROFONDE NERVATURE DI IRRIGIDIMENTO LUNGO DA DIREZIONE VERTICALE CHE LO RENDONO AUTOPORTANTE.

B) GUIDA SCORREVOLE MOVIMENTO E COSTITUITA DA UN PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CHE OFFRE CARATTERISTICHE DI ELEVATA RESISTENZA .

C) CARRELLI AUTOPORTANTI COSTRUITI CON MATERIALI DI ASSOLUTA ROBUSTEZZA CON RUOTE IN NYLON E CUSCINETTI AD AGHI CEMENTATI PER UNA PERFETTA SCORREVOLEZZA E SILENZIOSITA'. **PORTATA carrelli 80 kg.**
Su richiesta portata 120 kg. E 160 kg.

Il controtelaio è disponibile con misure standard da 60 a 120 cm. Anche su richiesta del committente si possono realizzare dei fuori misura sia in larghezza che in altezza.