Casseforti a muro

SERIE 800A

CASSAFORTE A MURO




Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

Caratteristiche

Taglio laser "high tech" telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm.
Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore.
Apertura a tutto vano.
Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata.
Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata.
Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza.
Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”

Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg	Lt
	Esterne	Interne				
	ABC	ABC				
800A	260x180x150	240x160x105	2	-	7	4,00
801A	310x210x150	290x190x105	2	1	9	5,80
801PA	310x210x195	290x190x140	2	1	10	7,70
802A	360x230x195	340x210x140	2	1	12	10,00
803A	400x250x195	380x230x140	2+2	1	14	12,30
804A	420x280x195	400x260x140	2+2	1	17,5	14,60
805A	490x320x195	470x300x140	2+2	1	21,5	19,80

Chiusura

Chiave a doppia mappa

Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm (diametro 22 mm a partire dal mod.803)
Tappetino vellutato anti-graffio