
ALDEGHI LUIGI DAL 1930 S.p.A.

STABILIMENTI - FACTORIES
20040 CORNATE D'ADDA (MB) - ITALY
Via Matteotti, 66
Tel. +39 039 692181
Fax +39 039 6929562
23900 LECCO (LC) - ITALY
Corso Bergamo, 40
www.aldeghi.com - aldeghi@aldeghi.com

SEDE LEGALE - HEAD OFFICE
23900 LECCO (LC) - ITALY
Corso Bergamo, 40 - C.P. SUCC. 4
Fax +39 0341 422703
Capitale sociale € 443.586,00 i.v.
R.E.A. n° 63451 Lecco
Registro Imprese di Lecco 00224750133
Codice Fiscale e Partita IVA IT 00224750133

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (20170413)
Prove di portata e scheda materiale utilizzato
ART. **761** TUTTE LE MISURE



art.	Mis Size	A mm	B mm	C mm	Fz Kg	Fy Kg	Tipo viti Scr. type	N° viti N° scr.
761	45	45	44	46	85	70	4,5 x 20	6
	45 1	80	44	46	100	80	4,5 x 25	6
	45 2	70	90	46	200	160	4,5 x 25	8
	60	60	80	61	85	70	4,5 x 25	8
	70	70	80	71	180	140	4,5 x 35	8
	90	90	90	91	350	300	4,5 x 50	10

CLAUSOLE
- I carichi esposti (Kg) sono i massimi consigliati
- Legno usato per i test: **abete**
- Acciaio usato per le giunzioni: DD11 o FEP01
- Viti usate per il fissaggio: **TPS truciolari**

CLAUSES
- *The printed loads (Kg) are the maximum advised*
- *Wood used for the tests:* ***spruce***
- *Steel used for wood connectors:* DD11 o FEP01
- *Screws used for the fixing: TPS (flat countersunk screws)*

Laboratorio di certificazione / *certification laboratory:* ***SIGMATRE S.R.L*** *- Garbagnate Monastero (LC) - Italy*

Acciaio usato per il prodotto: DD11 o FEP01 o altro con caratteristiche chimiche e meccaniche superiori

Composizione chimica di colata DD11:

C % max	Mn % max	P % max	S % max
0,120	0,600	0,045	0,045

Caratteristiche meccaniche DD11:

Re (N/mm 2)		Rm (N/mm 2) max
< 3,00	>=3,00	440

CE

1020

Aldeghi Luigi S.p.A.
20872 Cornate d'Adda – MB (Italy) - Via Matteotti, 66
Tel. +39 039 692181 – Fax +39 039 6929562
E-mail: aldeghi@aldeghi.com **- WebSite: http://www.aldeghi.com**

15
N. 1020 – CPR – 01034787

ETA - 14/0386
(Joist Hangers)

ETAG 015

Per le caratteristiche vedere

ETA - 14/0386