N° CPR/02/2015

1. Codice univoco del prodotto secondo norma: **"MONO PARETE**

2. Uso o usi previste dal costruttore, in accordo con le norme e le specifiche tecniche armonizzate: Sistema per convogliare i fumi di combustione derivanti da apparecchi di riscaldamento in atmosfera

3. Nome ed indirizzo del Fabbricante per come richiesto dall'art. 11(5) del CPR : EUROPROFIL s.r.l. . Zona Industriale ex SIR – 88046 S. Pietro Lametino (CZ), tel. (+39) 0968 209155 – sito internet : www.ielapigroup.it, e.mail : commerciale@ielapigroup.it

4. Quando applicabile: nome ed indirizzo del rappresentante autorizzato per come richiesto dall'art. 12(2) del CPR: Non Applicabile

5. sistema o sistemi di valutazione della costanza di prestazione del prodotto da costruzione per come richiesto dal CPR, annex V : Sistema 2+

6. A. Norma armonizzata: UNI EN 1856-2:2009
L'organismo notificato KIWA ITALIA S.p.A., con sede in Via C. Goldoni, 01 20129 Milano, con numero di identificazione 0476, ha condotto l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica. Ha rilasciato certificato del controllo della produzione in fabbrica n. **Certificato n° 0476-CPR-3855**

6. B. Documento per la valutazione Europea : Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*
Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 450 mm
T200-P1-W-V2-L50040-O50
T200-P1-W-V2-L50050-O50
T200-P1-W-V2-L50060-O50
T200-P1-W-V2-L50080-O50
T200-P1-W-Vm-L20040-O50
T200-P1-W-Vm-L20050-O50
T200-P1-W-Vm-L20060-O50
T200-P1-W-Vm-L20080-O50

Designazione 1

Without elastomeric seals / Senza *elastomeri di tenuta*
Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 450 mm
T600-N1-W-V2-L50040-G600M
T600-N1-W-V2-L50050-G600M
T600-N1-W-V2-L50060-G600M
T600-N1-W-V2-L50080-G600M
T600-N1-W-Vm-L20040-G600M
T600-N1-W-Vm-L20050-G600M
T600-N1-W-Vm-L20060-G600M
T600-N1-W-Vm-L20080-G600M
T200-N1-W-V2-L50050-O50
T200-N1-W-V2-L50060-O50
T200-N1-W-Vm-L20050–O50
T200-N1-W-Vm-L20060–O50

Designazione 2

kiwa Approved FPC SCHEMES

CE

Organismo Notificato n. 0476

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PERFORMANCE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATE
Resistenza a compressione	DN (80-200) fino a 2 mt senza vincolo DN (201-400) vincolo per ogni elemento	UNI EN 1856-2:2009
Resistenza al fuoco (con elastomero di tenuta)	Designazione 1 – DN (80-450) T200-O50	
Resistenza al fuoco (senza elastomero di tenuta)	Designazione 2 – DN (80-400) T600-G600	
Tenuta ai Gas	Designazione 1 – DN (80-450) con elastomero di tenuta: P1 Designazione 2 – DN (80-450) senza elastomero di tenuta: N1	
Resistenza al flusso	In accordo alla EN 13384-1	
Resistenza Termica	NPD	
Distanza dai materiali combustibili	50 mm a T = 200°C	
Distanza dai materiali combustibili e resistenza ad incendio da fuliggine	600 mm a T = 600°C	
Performance termiche sotto normali condizioni operative	DN (80-450) : T200 con elastomero di tenuta DN (80-450):T600 senza elastomero di tenuta	
resistenza alla flessione (solo per canna fumaria e raccordi)	80 mm - incurvatura/distanza 1,2 mm/m 400 mm - incurvatura/distanza 1,4 mm/m	
Installazione non verticale	80 mm massima distanza tra i supporti 1,8 mt a 90° 400 mm massima distanza tra i supporti 1,3 mt a 90°	
Componenti soggetti a carico del vento	200 mm distanza dichiarata freestanding 0,7 m Distanza tra i supporti 1,3 m	
Durabilità Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua Resistenza alla penetrazione di condensa Resistenza alla penetrazione di acqua piovana Resistenza alla corrosione Resistenza gelo/disgelo	 SI NPD SI V2 NPD	

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/20211, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Amministratore Unico
Gianfranco Ielapi

S. Pietro Lametino (CZ), data 10/09/2020_